



### LEGENDA

- CV = opstelplaats CV-ketel
- MV = opstelplaats unit mechanische ventilatie
- m.v. ⊗ = afzuigpunt mechanische ventilatie
- v. = locatie ventilatierooster in kozijn
- o = hemelwaterafvoer
- - - = riolering
- o.s.l. = ontspanningsleiding
- o.st. ∩ = ontstoppingsstuk

Natte ruimten voorzien van wandtegels en vloer voorzien van dhg vloertegels

alle hang- en sluitwerk van buitenkozijnen uitvoeren met minimaal weerstandklasse 2 conform NEN 5096

Trap: aantrede van 200mm, optrede 210mm. Aan buitenzijde voorzien van een leuning ∅38mm op 900mm boven de looplijn.

#### RENVOOI INSTALLATIES

	Verdeelinrichting	
	Contactdoos enkel	300+
	Contactdoos tweevoudig	300+
	Contactdoos tweevoudig, waterdicht	700+
	Enkelpolige schakelaar	1050+
	Schakelaar met contactdoos	1050+
	Serieschakelaar	1050+
	Wisselschakelaar	1050+
	Wisselschakelaar met contactdoos	1050+
	Zonwering-schakelaar	1050+
	Centraaldoos met lichtaansluitpunt	
	Armatuur, wandmontage	1800+
	Thermostaat	1500+
	CAI aansluiting	300+
	DATA aansluiting	300+
	Optische Rookmelder	
	Deurbeldrukker	1200+
	Deurbel	2600+
	Aardnet (badkamer)	